




knürr
World of control rooms

CONTROL ROOM SOLUTIONS BOOK

2025 / FR-V1

TABLES DE COMMANDEMENT POUR SALLES DE CRISE KNÜRR®

95 bis 100



Tables de commandement pour salles de crise Knürr®

- Unités de moniteur à extension électrique individuelle, également disponibles avec tiroirs à clavier intégrés.
- Soubassement technique intégré de grande capacité, avec portes verrouillables pour une accessibilité optimale.
- Système de câblage entièrement préinstallé pour une distribution électrique sûre.
- Avec modules de prises configurables.
- Design adapté au poste de contrôle.
- Adaptable en fonction du projet.

L	P	Modèle	Référence	UE
4000	2400	Tables de commandement pour salles de crise Knürr®	04.267.000.x	1 unité

Éléments centraux en version fixe ou réglable par moteur – préparés pour l'intégration de technologies telles que des écrans et des stations d'accueil.


Au choix avec des éléments rapportés à l'avant ou une finition droite – adapté à toutes les configurations de pièces et à toutes les exigences.

Configurable individuellement grâce à sa conception modulaire. Surfaces disponibles en différentes finitions.

Module technique sous le plateau de table avec jusqu'à 3x3 U – pour une intégration ordonnée et accessible. Accessible par l'avant grâce à un volet amovible. Ventilation passive pour un refroidissement optimal des appareils.

Plateformes de travail Knürr Elicon® LT


- Réglage en hauteur par paliers de 20 mm, de 720 à 760 mm
- À utiliser uniquement en combinaison avec les panneaux latéraux Elicon LT
- **Charge admissible**
 - 1200 N (charge statique surfacique)
- **Matériau / Surface**
 - Plateau : panneau aggloméré trois couches FP / Y E1, classe de protection incendie B2
 - Revêtement du plateau : panneau stratifié haute pression (HPL)
 - Chants : ABS
 - Bras, goulotte de câbles, revêtement par poudre
- **Couleurs associées**
 - Plateau :
 - .A RAL7035 gris clair ou
 - .B décor bois Nelson Oak
 - Chants : gris noir
 - Pièces métalliques : RAL9006 aluminium blanc
- **Éléments livrés**
 - 1 niveau de travail Module technique KVM et profilés 19 pouces
- **État à la livraison**
 - Préassemblé, emballé à plat



L	P	Référence	UE
1200	800	04.267.103.x	1 unité
1400	800	04.267.104.x	1 unité
1600	800	04.267.105.x	1 unité
1800	800	04.267.106.x	1 unité
2000	800	04.267.107.x	1 unité
1200	900	04.267.113.x	1 unité
1400	900	04.267.114.x	1 unité
1600	900	04.267.115.x	1 unité
1800	900	04.267.116.x	1 unité
2000	900	04.267.117.x	1 unité

Knürr Elicon® LT Panneaux latéraux

- Réglage en hauteur par pas de 20 mm, de 720 à 760 mm
- À utiliser uniquement en combinaison avec les plans de travail Elicon VC
- **Matériau / Surface**
 - Profilé extrudé en aluminium avec potence et embout en acier
 - Éléments d'habillage en tôle d'acier, revêtement par poudrage
- **Couleur**
 - RAL9006 Aluminium blanc
- **Éléments livrés**
 - 1 partie latérale avec cache-câbles
- **État à la livraison**
 - Entièrement préassemblé



P	Modèle	Référence	UE
800	Elicon LT Panneau latéral, bras long	04.267.120.7	1 unité
600	Elicon LT partie latérale, bras court	04.267.121.7	1 unité
330	Elicon LT partie latérale, sans bras	04.267.122.7	1 unité

Dimensions en mm : L = largeur
 H = hauteur
 P = profondeur
 h = hauteur de montage
 p = profondeur utile
 Lo = longueur

U = nombre d'unités de hauteur normalisée, 1 U = 44,45 mm
 19" = 482,6 mm, (convient pour montage 19" selon norme DIN 41494)
 UE = unité d'emballage
 kg = poids

Conversion : 1 pouce = 25,4 mm
 1 livre = 453,6 g

remplacer "x" par le dernier chiffre de votre choix de coloris

Élément de finition Knürr Elicon® LT

- Réglage en hauteur par paliers de 20 mm, de 720 à 760 mm
- À utiliser uniquement en combinaison avec les panneaux latéraux Elicon LT
- **Charge admissible**
 - 1200 N (charge statique surfacique)
- **Matériau / Surface**
 - Plateau : panneau aggloméré trois couches FP / Y E1, classe de protection incendie B2
 - Revêtement du plateau : panneau stratifié haute pression (HPL)
 - Chants : ABS
 - Bras, goulotte de câbles, revêtement par poudre
- **Couleurs associées**
 - Plateau :
 - .A RAL7035 gris clair ou
 - .B décor bois Nelson Oak
 - Chants : gris noir
 - Pièces métalliques : RAL9006 aluminium blanc
- **Éléments livrés**
 - 1 niveau de travail
 - 1 panneau frontal
- **État à la livraison**
 - Préassemblé, emballé à plat



L	P	Modèle	Référence	UE
2200	700	Élément complet	04.267.483.x	1 unité
2400	700	Élément complet	04.267.484.x	1 unité
		Panneau d'extrémité frontal (pièce détachée)	04.267.493.7	1 unité

Élément central Knürr Elicon® LT FIX


- À installer dans la partie centrale de la table de réglage
- **Matériau / Surface**
 - Plateau : panneau aggloméré trois couches FP / Y E1, classe de protection incendie B2
 - Revêtement du plateau : panneau stratifié haute pression (HPL)
 - Chants : ABS
- **Couleurs associées**
 - Plateau :
 - .A RAL7035 gris clair ou
 - .B décor bois Nelson Oak
 - Chants : gris noir
 - Pièces métalliques : RAL9006 aluminium blanc
- **Éléments livrés**
 - 1 élément central Fix
 - 1 kit de montage
- **État à la livraison**
 - Préassemblé, emballé à plat



L	P	Modèle	Référence	UE
1200	600	fix	04.267.403.x	1 unité
1400	600	fix	04.267.404.x	1 unité
1600	600	fix	04.267.405.x	1 unité
1800	600	fix	04.267.406.x	1 unité
2000	600	fix	04.267.407.x	1 unité

Élément central Knürr Elicon® LT HV

- À installer dans la partie centrale de la table de soins
- Unité à extension électrique, pour l'intégration d'écrans et d'accessoires
- **Matériau / Surface**
 - Plateau : panneau aggloméré trois couches FP / Y E1, classe de protection incendie B2
 - Revêtement du plateau : panneau stratifié haute pression (HPL)
 - Chants : ABS
 - Pièces métalliques, revêtement par poudre
- **Couleurs associées**
 - Plateau :
 - .A RAL7035 gris clair ou
 - .B décor bois Nelson Oak
 - Chants : gris noir
 - Pièces métalliques : RAL9006 aluminium blanc
- **Éléments livrés**
 - 1 élément central HV
 - 1 kit de montage
- **État à la livraison**
 - Préassemblé, emballé à plat



L	P	Modèle	Référence	UE
1200	600	HV	04.267.413.x	1 unité
1400	600	HV	04.267.414.x	1 unité
1600	600	HV	04.267.415.x	1 unité
1800	600	HV	04.267.416.x	1 unité
2000	600	HV	04.267.417.x	1 unité

Panneaux arrière Knürr Elicon® LT Zone des pieds

- **Matériau / Surface**
 - Tôle d'acier, revêtement par poudre
- **Couleur**
 - RAL9006 Aluminium blanc
- **Éléments livrés**
 - 1 panneau arrière avec matériel de fixation
- **État à la livraison**
 - Par phrases

L	H	Modèle	Référence	UE
1200	300	Droit	04.265.153.7	1 unité
1400	300	Droit	04.265.154.7	1 unité
1600	300	Droit	04.265.155.7	1 unité
1800	300	Droit	04.265.156.7	1 unité
2000	300	Droit	04.265.157.7	1 unité



Dimensions en mm : L = largeur
H = hauteur
P = profondeur
h = hauteur de montage
p = profondeur utile
Lo = longueur

U = nombre d'unités de hauteur normalisée, 1 U = 44,45 mm
19" = 482,6 mm, (convient pour montage 19" selon norme DIN 41494)
UE = unité d'emballage
kg = poids

Conversion : 1 pouce = 25,4 mm
1 livre = 453,6 g

remplacer "x" par le dernier chiffre de votre choix de coloris

Knürr Elicon® VC/VC-E – Goulotte horizontale

- Kit comprenant 2 chemins de câbles pour un acheminement séparé des câbles.
- Optimisé pour le câblage transversal, par exemple en cas d'installation en rangées ou en l'absence de faux-plancher.
- Positionnement flexible et montage facile grâce à l'accrochage des chemins de câbles.

* nécessite en plus chez Elicon® VC la paroi arrière au niveau des pieds

- **Matériau / Surface**
 - Acier galvanisé, tôle d'acier thermolaquée
- **Éléments livrés**
 - 2 chemins de câbles horizontaux
 - 2 équerres de fixation avec pattes d'accrochage
 - Matériel de montage
- **État à la livraison**
 - en tant que set



Modèle	Référence	UE
Kit de goulottes horizontales L1200	04.265.253.7	1 unité
Kit de goulottes horizontales L1400	04.265.254.7	1 unité
Kit de goulottes horizontales L1600	04.265.255.7	1 unité
Kit de goulottes horizontales L1800	04.265.256.7	1 unité
Kit de goulottes horizontales L2000	04.265.257.7	1 unité

Dimensions en mm : L = largeur
 H = hauteur
 P = profondeur
 h = hauteur de montage
 p = profondeur utile
 Lo = longueur

U = nombre d'unités de hauteur normalisée, 1 U = 44,45 mm
 19" = 482,6 mm, (convient pour montage 19" selon norme DIN 41494)
 UE = unité d'emballage
 kg = poids

Conversion : 1 pouce = 25,4 mm
 1 livre = 453,6 g

remplacer "x" par le dernier chiffre de votre choix de coloris

STANDARD WARRANTY



Garantie légale de **12 mois** dans le cadre des conditions générales publiées.

<https://www.knuerr.com/fr/mentions-legales-protection-des-donnees>

Avantages du service :

- Disponibilité du service d'assistance pendant les heures normales de bureau
- Pièces de rechange après retour pour réparation par Knürr
- Échange et réparation sur place sur demande

ESSENTIAL CARE



Extension de la garantie à **24 mois** par table console.

Garantie légale dans le cadre des conditions générales publiées.

<https://www.knuerr.com/fr/mentions-legales-protection-des-donnees>

Avantages du service :

- Disponibilité du service d'assistance pendant les heures normales de bureau
- Pièces de rechange gratuites à l'avance
- Remplacement et réparation sur place par accord

FULL CARE

Extension de la garantie à 5 ans par table console.

<https://www.knuerr.com/fr/mentions-legales-protection-des-donnees>

Avantages du service :

- Disponibilité du service d'assistance pendant les heures normales de bureau
- Remplacement et réparation sur place sur rendez-vous
- Service préventif : entretien annuel par Knürr
 - Diagnostic du système et mise à jour du logiciel si nécessaire
 - Contrôle de l'ensemble du mécanisme de levage
 - Contrôle de tous les câbles et connexions de la table de la console
 - Remplacement des composants défectueux dans le cadre de l'utilisation prévue
 - Création d'un protocole de maintenance

Produits ergonomiques et Solutions clés en main.

La société **Knürr** est le partenaire compétent dont vous avez besoin pour répondre aux solutions de salles de contrôle et des chariots mobiles. Nos produits répondent aux normes ergonomiques utilisées à l'échelle internationale correspondant aux exigences de nombreuses industries.

En savoir plus sur les solutions et services de Knürr sur www.knuerr.com

Knürr GmbH

Mariakirchener Straße 38
94424 Arnstorf
Germany
T +49 8723 28 0
F +49 8723 28 138
info@knuerr.com
www.knuerr.com



knürr
World of control rooms

knuerr.com | **Knürr GmbH**, Mariakirchener Straße 38, 94424 Arnstorf, Germany ID-Nr. DE 363797731

© 2025 Knürr GmbH. Tous droits réservés. Knürr®, le logo Knürr et Knürr sont des marques déposées ou commerciales de Knürr GmbH. Tous les noms et logos mentionnés sont des noms de produits, des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Même si toutes les précautions ont été prises pour garantir l'exactitude et l'exhaustivité des informations figurant dans le présent document, Knürr GmbH ne saurait être tenu responsable et décline toute responsabilité concernant les préjudices résultant de l'utilisation de ces informations ou concernant toute erreur ou omission. Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis.